

Spindle Holder

DR-L 高精密回轉主軸集成 (臥式安裝)



- ▲ 體積小，通孔大
- ▲ 高精度，主軸回轉精度0.005mm內
- ▲ 高轉速，最高轉速3500轉/分鐘
- ▲ 大通孔，最大通孔46mm
- ▲ 同步輪/齒輪傳動，連接電機帶動旋轉，方便簡單
- ▲ 可搭配不同卡盤，運用於各個高精度加工領域



Spindle Holder

型號	DR-25-L	DR-45-L
A	200	240
B	220	260
C	26	46
D	170	210
E	15	15
F	8	8
G	18	18
H	110	135
I	40	60
J	26	26
K	75.5	81
L	16	18
M	44	44
N	196	236
O	25	25
安裝孔	φ11*4	φ11*4
主軸通孔	26mm	46mm
最高轉速	3500轉/分鐘	3000轉/分鐘
主軸精度	0.005mm	0.005mm
同步輪規格 (主軸端)	5M-50齒 內孔40	8M-50齒 內孔60
同步輪規格 (電機端)	5M-50齒 內孔根據電機軸定制	8M-25齒 內孔根據電機軸定制
齒輪規格 (主軸端)	/	2.5M-80齒 內孔60
齒輪規格 (電機端)	/	2.5M-40齒 內孔根據電機軸定制
鍵槽尺寸	長22x寬6x深3	長22x寬6x深3
產品淨重		

產品規格尺寸

