




Spindle Holder

前置式中空回轉主軸夾座-外掛式

- 油缸/氣缸前置式設計，免額外安裝回轉缸
- 強制放料設計，100%不卡料安裝簡易
- 實現快速裝夾，缸體加大，夾持力大
- 高工作彈性，副爪快速更換，異型工件均可夾持
- 夾頭中心通孔設計，配合自動送料系統大行程設計
- 張開行程2.5MM，可定制50MM張開行程
- 大通孔，最大夾持500MM
- 可不停上下料，產能高，適合批量產
- 電機帶動旋轉，後方可配同步輪/齒輪
- 切削液不可直接沖向夾頭



產品規格尺寸



主軸構成可以根據工件定制，立式安裝/臥式安裝均可，後方傳動可以配同步輪/齒輪，撥叉各種非標定制

型號	25外掛式主軸	40外掛式主軸	70外掛式主軸	90外掛式主軸	120外掛式主軸
A	230	280	310	300	380
B	240	280	310	345	400
C	25	45	68	89	120
D	200	220	250	290	350
E	20	20	20	20	20
F	6	5	5	7	7
G	19	20	19	19	19
H	120	150	175	160	190
I	132	160	196	170	272
J	100	100	110	180	235
K	13	15	15	20	15
L	210	222	237.5	316	389.5
M	104.5	126.5	142	155	164
N	20	30	31	28.5	25
O	100	130	140	180	235
P	80	80	80	140	190
Q	220	250	280	320	375
R	φ11	φ13	φ14.5	φ15	φ13
最大通孔	25mm	45mm	68mm	89mm	120mm
搭配副爪	C-25副爪	C-40副爪	C-70副爪	C-90副爪	C-120副爪
驅動壓力	氣壓/油壓	氣壓/油壓	氣壓/油壓	氣壓/油壓	氣壓/油壓
夾持精度	0.05mm	0.05mm	0.05mm	0.05mm	0.05mm
張開行程	1mm/2.5mm 最大定制50mm	1mm/2.5mm 最大定制50mm	1mm/2.5mm 最大定制50mm	1mm/2.5mm 最大定制50mm	1mm/2.5mm 最大定制50mm
工作壓力	3-8kgs 氣壓	3-8kgs 氣壓	3-8kgs 氣壓	3-8kgs 氣壓	3-8kgs 氣壓
工作壓力	16kgs 油壓	16kgs 油壓	16kgs 油壓	16kgs 油壓	16kgs 油壓
夾持力	2500kgf@7kgs/cm ²	4000kgf@7kgs/cm ²	5000kgf@7kgs/cm ²	5800kgf@7kgs/cm ²	6200kgf@7kgs/cm ²
同步輪規格	40:20-8M-內孔52	50:25-8M-內孔77	50:25-8M-內孔97	80:45-8M-內孔117	90:45-8M-內孔147
齒輪規格	/	100:40-2.5模-內孔7	100:40-2.5模-內孔97	120:60-2.5模-內孔117	130:65-2.5M-內孔147

Spindle Holder